



仕様	
型番 (JAN コード)	24BL650C-B-SB (000)
液晶パネル	
画面サイズ	23.8 インチ
アスペクト比	16:9
パネル・タイプ	IPS (ノングレア)
有効表示領域 (幅 x 高さ)	527×296 (mm)
解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.2745×0.2745 (mm)
表示色	約 1,677 万色
視野角 (水平 / 垂直)	178° / 178° (CR≥10)
輝度	250cd/㎡ (標準値)
コントラスト比 (標準値)	1,000:1
応答時間 (ms)	5ms (GTG)
色域	NTSC 72%
入力端子	
HDMI	x 1
DisplayPort	x 1 (Ver 1.2)
USB Type-C	x 1
出力端子	
ヘッドホン (ステレオミニジャック)	x 1
スピーカー	
最大出力	1.2W+1.2W
USB 端子	
アップストリーム	x 1 (USB Type-C)
ダウンストリーム	x 2 (USB2.0)
USB TYPE-C 機能	DisplayPort Alternate Mode、Power delivery (45W)、データ転送
機能	
機能	フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整モード / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS(Dynamic Action Sync) Mode / ブラックスタビライザー / OnScreen Control / 工場出荷時キャリブレーション済
筐体仕様	
OSD 操作ボタン	OSD ジョイスティック
チルト	前 :-5°, 後 :35°
ピボット表示	○
壁掛け	100×100
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) (mm)	
セット (スタンド付き)	539×376-506×240
セット (スタンドなし)	539×322×59
重量 (kg)	
セット (スタンド使用時)	5.3
セット (スタンドなし)	3.1
電源	
消費電力 (標準時)	17.4W (最大 20.4W)
省電力 / スリープ・モード	0.5W 以下
電源 OFF 時	0.3W 以下
入力	100-240V, 50/60Hz
アクセサリ	
アクセサリ	電源コード / AC アダプタ / HDMI ケーブル / USB Type-C ケーブル / ケーブルホルダー / 簡単セットアップガイド / 保証書
その他	
安全 / 不要輻射	J-Moss、グリーン購入法
保証期間	ご購入後 5 年間 (バックライト含む)。 保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
液晶画面に関して	液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。

※値はメーカー公称値です。すべての環境において保証されるものではありません。