


cardo[®]
communication in motion

 Bluetooth[®] 5.2



PACKTALK_{EDGE}

ヘルメット取り付けイメージ

※挟み込みクランプ使用

目次

SHOEI

フルフェイス

X-FOURTEEN
GT-AIR II
Z-8
Z-7
Glamstar
EX-ZERO
HORNET-ADV

システム

NEOTECH2

ジェット

J-Cruise2
J-FORCE IV
J・0

ARAI

フルフェイス

RX-7X
RAPIDE NEO
ASTRO-GX
TOUR-CROSS3
V-CROSS4

システム

ジェット

VZ-RAM
CLASSIC AIR

KABUTO

フルフェイス

F-17
AEROBLADE-5/6
KAMUI-3
SHUMA

システム

RYUKI

ジェット

EXCEED

※製品付属の【貼付ブラケット】をご使用いただければどんなヘルメットでもマウントを取り付けることが可能です。

SHOEI

クラムエアス

ARAI

KABUTO



X-FOURTEEN

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブト
フェイス

ARAI

KABUTO



GT-AIR II

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付け可能です。

SHOEI

ツルフェイス

ARAI

KABUTO



Z-8

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」を使用する際は SHOEI のオプションパーツである、【ユニバーサルカムホルダー】をご使用ください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

クラムエアス

ARAI

KABUTO



Z-7

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。

SHOEI

クラムエアス

ARAI

KABUTO



Glamstar

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。

SHOEI

カブト
フェイス

ARAI

KABUTO



EX-ZERO

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブト
ヘルメット

ARAI

KABUTO



HORNET ADV

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクはケーブルマイクもご使用いただけますが、口元から遠くなる場合はアームマイクをご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



NEOTEC2

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



J-Cruise2

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



J-FORCE IV

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



J・0

取り付け時の注意点

- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



RX-7X

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



RAPIDE NEO

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



ASTRO-GX

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- ネックパッドにコネクターポケットがあるので、ジャックはポケットに入れてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



TOUR-CROSS3

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



V-CROSS4

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

ジェット

KABUTO



VZ-RAM

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

ジェット

KABUTO



CLASSIC AIR

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



F-17

取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



AEROBLADE-5/6

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



KAMUI-3

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



SHUMA

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

システム



RYUKI

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

ジェット



EXCEED

取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

