



仕様	
型番 (JAN コード)	34WQ75C-B-SB (4582353602576)
液晶パネル	
画面サイズ	34 インチ
アスペクト比	21:9
パネル・タイプ	IPS (アンチグレア)
曲率	3,800R
有効表示領域 (幅 x 高さ)	800×335 (mm)
解像度	3440×1440
画素ピッチ	0.2325×0.2325 (mm)
表示色	約 10.7 億色
視野角 (水平 / 垂直)	178° /178° (CR≥10)
輝度	300cd/ m ² (標準値)
コントラスト比 (標準値)	1,000:1
応答時間 (ms)	5ms (GTG)
色域	sRGB99%
垂直走査周波数	
HDMI	59-60Hz
DisplayPort	59-60Hz
USB Type-C	59-60Hz
入力端子	
HDMI	×2
DisplayPort	×1 (Ver 1.4)
USB Type-C	×1
LAN 端子 (RJ45)	×1
出力端子	
ヘッドホン (ステレオミニジャック)	×1
USB 端子	
アップストリーム	×1 (USB2.0)
ダウンストリーム	×2 (USB3.0)、×2 (USB2.0)
USB TYPE-C 機能	DisplayPort Alternate Mode、Power delivery (90W)、データ転送
機能	
機能	HDR10、HDCP2.2、Flicker Safe、ブルーライト低減モード、色覚調整モード、Smart Energy Saving、Super Resolution+、PIP/PBP (2PBP)、DAS(Dynamic Action Sync) モード、Black Stabilizer、KVM スイッチ、OnScreen Control、Dual Controller
筐体仕様	
スピーカー	7W+7W(MaxxAudio®)
OSD 操作ボタン	OSD ジョイスティック
チルト	前 :-5°、後 :20°
スイベル	-
ピボット	-
高さ調節	110mm
壁掛け	100×100
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) (mm)	
セット (スタンド付き)	817×460~570×260
セット (スタンドなし)	817×364×84
重量 (kg)	
セット (スタンド使用時)	8.6
セット (スタンドなし)	6.7
電源	
電源入力	100-240V, 50/60Hz
消費電力 (標準時)	60W (最大 150W)
省電力 / スリープ・モード	0.5W 以下
電源 OFF 時	0.3W 以下
アクセサリ	
アクセサリ	電源コード、HDMI ケーブル、DisplayPort ケーブル、USB Type-C ケーブル、クイックセットアップガイド、保証書
その他	
安全 / 不要放射	ROHS 指令、J-Moss、VCCI (クラス B)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE
保証期間	ご購入後 5 年間 (バックライト含む)。 保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
液晶画面に関して	液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。

※値はメーカー公称値です。すべての環境において保証されるものではありません。