

Specifications

Model			QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
Display Panel	Diagonal Size Measured	インチ	43	50	55	65	75	85
			42.5	48.5	54.6	64.5	74.5	84.5
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	Brightness (Typ.)		500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
	Orientation		Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait
	Haze		25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Contrast Ratio (Typ.)		4,000:1 (* IPS -1,200:1)	4,000:1 (* IPS -1,200:1)	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
	Type		VA/IPS	VA/IPS	VA	VA	VA	VA
	Active Display Area		941.184 (H) x 529.416 (V)	1,095.84 (H) x 616.4 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,428.48 (H) x 803.5 2(V)	1,650.24 (H) x 928.26 (V)	1,872.0 (H) x 1,053.01 (V)
	Pixel Pitch (mm)		0.245 x 0.245	0.285 x 0.285	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372	0.429 x 0.429	0.487 x 0.487
Connectivity / Sound	Color Gamut		NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
	Operation Hour		24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
	Input	Video	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
		Audio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Output	Video	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Audio	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O
	WiFi / BT		RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45
Mechanical Spec	External Control		Speaker	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch
	寸法 (mm)	Set	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5	1,904.3 x 1085.3 x 28.5
		梱包時	1,093 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180	2,077 x 1,222 x 210
	Weight (kg)	Set	8.8	11.8	15.7	21.5	33.4	41.9
		梱包時	11.3	14.9	19.9	28.0	43.5	53.9
	VESA Mount		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	600 x 400
	VESA Mount Screw (Min-Max)		M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm
Features	Bezel Width (mm)		11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	11.5 (Even)	13.4 (Even)	13.9 (Even)
	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP10.0
			Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
	Internal Player	Operating System	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core
		Processor	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)	16GB (10GB available)
	H/W	Storage (FDM)	2nd Gen. B2B Design	2nd Gen. B2B Design	2nd Gen. B2B Design	2nd Gen. B2B Design	2nd Gen. B2B Design	2nd Gen. B2B Design
			Center IR	Center IR	Center IR	Center IR	Center IR	Center IR
	Special		Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor	Temperature Sensor
			Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor	Ambient Sensor
	S/W		Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level	Auto Level
			Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT
Certification	Safety		Signage New Home Workspace	Signage New Home Workspace	Signage New Home Workspace	Signage New Home Workspace	Signage New Home Workspace	Signage New Home Workspace
	EMC		(Microsoft371/VMWare/RDP)	(Microsoft371/VMWare/RDP)	(Microsoft371/VMWare/RDP)	(Microsoft371/VMWare/RDP)	(Microsoft371/VMWare/RDP)	(Microsoft371/VMWare/RDP)
	Environment		Custom Home	Custom Home	Custom Home	Custom Home	Custom Home	Custom Home
	IP Rating		Auto Source	Auto Source	Auto Source	Auto Source	Auto Source	Auto Source
	Security		Switching & Recovery	Switching & Recovery	Switching & Recovery	Switching & Recovery	Switching & Recovery	Switching & Recovery
	PowerSupply		Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode	Dicom Simulation Mode
Power	Power Consumption	Max[W/h]	SmartView+	SmartView+	SmartView+	SmartView+	SmartView+	SmartView+
		Typical[W/h]	Upgradable Web-Engine	Upgradable Web-Engine	Upgradable Web-Engine	Upgradable Web-Engine	Upgradable Web-Engine	Upgradable Web-Engine
	Sleep mode		Tizen Enterprise Platform	Tizen Enterprise Platform	Tizen Enterprise Platform	Tizen Enterprise Platform	Tizen Enterprise Platform	Tizen Enterprise Platform
Operating Condition	Temperature		Video Conference Solution	Video Conference Solution	Video Conference Solution	Video Conference Solution	Video Conference Solution	Video Conference Solution
	Relative Humidity		Smart Calibration	Smart Calibration	Smart Calibration	Smart Calibration	Smart Calibration	Smart Calibration
Accessories	Included		8021 x (WPA2 Enterprise)	8021 x (WPA2 Enterprise)	8021 x (WPA2 Enterprise)	8021 x (WPA2 Enterprise)	8021 x (WPA2 Enterprise)	8021 x (WPA2 Enterprise)
	Optional	Stand	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
		Mount	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

サムスン電子株式会社について

Samsung Electronics Co., Ltd. は、革新的なアイデアとテクノロジーで世界にインスピレーションを与え、未来を形作ります。同社は、テレビ、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、タブレット、デジタル家電、医療機器、ネットワーク システム、半導体および LED ソリューションの世界を再定義しています。最新ニュースについては、Samsung Newsroom (news.samsung.com) をご覧ください。

Smart Signage

Samsung スマート サイネージの詳細については、visit <https://www.samsung.com/sg/>

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.

Samsung Electronics Japan Co., Ltd.
102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋フラン・ブルーム お問い合わせ先：03-6333-2440 Visual Display Sales Part

2023-11



Crystal UHD Signage
QMC series

Slim design.
Stunning performance.

Samsung の UHD サイネージ製品の中で最もスリムなディスプレイである QMC シリーズを紹介します。この商品は、あらゆるビジネスにフィットする比類のないスリムなデザインを実現しながら、大きなインパクトを与えるビジュアル品質を提供します。洗練されたフォームファクタは、あらゆる部屋のデザインに合わせて簡単に設置でき、素晴らしいビジュアルを実現します。パフォーマンス。ダイナミック クリスタル カラーと Quantum プロセッサー Lite 4K により、あらゆるコンテンツに一貫した本物のような色を提供します。これは単なる広告表示ではありません。業界を問わず、ビジネスの成長に必要なソリューション、ツール、画質を提供するディスプレイです。.

Key features

Ultra Slim Depth
28.5mm という比類のない超薄型の厚さにより、Samsung の UHD Signage シリーズの中で最も薄いオプションとなります。スリムフィットウォールマウント※に対応しており、どんな場所にもすっきり簡単に設置できます。

*スリムフィルウォールマウントは別途購入する必要があります。

Even Bezels and Centered VESA Holes
ベゼルはディスプレイの4つの側面すべてで均一であり、一貫した外観を実現し、中央の VESA 取り付け穴により確実に取り付けられ、ポートレートモードに簡単に調整できます。

※VESA穴の位置はモデルにより若干異なる場合がございます。

Dynamic Crystal Color
10億の色合いにより、本物のような色のバリエーションであらゆる微妙な色合いを確認できます。業界をリードする Samsung のビデオ処理およびアップスケーリング技術のおかげで、画像は鮮明で一貫性があります。

Smartview+
QMC シリーズでは、SmartView+ によりワイヤレス画面共有が可能になり、コラボレーションが容易になり、クリックするだけで画面を素早く切り替えることができます。

Smart Calibration
あらゆる場所で完全なブランドの一貫性を保証します。Samsung モバイルアプリを使用してディスプレイを調整し、ブランドロゴやその他の資料を必要な正確な色で表示します。

Energy star / EPEAT Bronze / TÜV Rheinland Carbon Footprint
QMC シリーズは、エネルギー効率に関して環境保護庁から ENERGY STAR 8.0 認証を取得し、また、次の点が評価されて電子製品環境評価ツール (EPEAT) 認証も取得しています。

リサイクルプラスチックの使用など、環境に配慮した取り組みを行っています。また、50 インチモデルは QM50C シリーズは、世界的な検査機関であるテュフラインランドから製品の二酸化炭素排出量認証を取得した最初のサイネージモデルです。

※テュフラインランドカーボンフットプリントの認定状況はインチによって異なる場合があります。