

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる可能性があります。
本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。
本マニュアルの最新版は弊社HPの本製品ページに掲載されております。
右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

危険

死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。

警告

死亡または重傷を負う恐れがある内容です。

注意

軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。

注意喚起

気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

禁止

してはいけない「禁止」の内容です。

強制

必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

製品仕様

シリーズ名	Monitor Arm Basic
対応規格	VESA 75x75mm / 100x100mm
対応モニタサイズ	最大 27 インチまで
耐荷重	最大 10kg まで (1 つのアームに対し)
取付方式	クランプ方式 / グロメット方式
取付可能天板	クランプ : 20 ~ 85mm グロメット : 20 ~ 80mm
取付必須スペース	幅 : 95mm / 奥行 : 90mm
可動範囲	回転 : 360° (+180° / -180°) パン : 180° (+90° / -90°) チルト : 90° (+45° / -45°)
本体サイズ	約 115x848x580mm (W x D x H)
重量	約 3.0kg
素材	スチール / プラスチック
保証期間	1年間

サポート / 連絡先

販売元

株式会社アーキサイト

〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL : <http://www.archisite.co.jp>
サポートダイヤル : 03-6859-0284
受付時間 10:00~12:00・13:00~17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

危険

- ⚠

・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ⚠

・本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ⚠

・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。
事故や破損の原因となります。

警告

- ⚠

・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- ⚠

・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⚠

・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⚠

・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⚠

・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ⚠

・本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⚠

・本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
また、取り付けた後は、そのままデスクを動かさないでください。
- ⚠

・本製品を振動のある場所で使用しないでください。

注意

- ⚠

・本製品の耐荷重は10kgです。10 kg を超える機器を取り付けしないでください
- ⚠

・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、10kg 以下の機器を取り付けてください。
- ⚠

・以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。
1. 強い磁界が発生するところ
2. 火気の周辺や熱のこもるところ
3. 水や水場の近辺
- ⚠

・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⚠

・ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ⚠

・ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ⚠

・ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。
- ⚠

・取り付けるモニタの重量バランスによってはモニタを縦で使用する時に、重量が重い方に傾く可能性があります。

1 付属品一覧

アーム

クランプ
パーツ①

ポール

クランプ固定ネジ
x2pcs

VESA 金具
75x75 / 100x100mm
x2pcs

3mm 5mm
六角レンチ

クランプ
パーツ②

ポール固定ネジ
x3pcs

グロメット
パーツ

VESA ネジ
カバー x2pcs

ネジ / ワッシャー (各 8pcs)

M4x12mm

M4x30mm

ワッシャー

ケーブル
ガイド A x4pcs

ケーブル
ガイド B

2a ポールの組み立て / デスクへの固定方法 (クランプ方式)

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①~③)

①

クランプ
パーツ②

六角
3mm

ポール
固定ネジ

ポール

②

クランプ
固定ネジ

六角
5mm

クランプ
パーツ①

①上図を参照に六角レンチ 3mm を使って、ポールとクランプパーツ②をポール固定ネジで固定してください。

②上図を参照にクランプパーツ①をクランプ固定ネジで固定してください。

③

20-85mm

クランプ

③「取り付けに関する注意」を必ずご確認の上、しっかりと固定してください。
固定した後は、ポールを掴んで固定に緩みがないか確認をしてください。(対応するデスクの厚さは 20 ~ 85mm です)

対応の厚さ / 幅 / 奥行

厚さ : 20~85 mm
幅 : 95 mm
奥行 : 90 mm

※クランプをデスクに固定するには左記のスペースが必要です。
取り付ける前にご確認ください。

⚠ 取り付けに関する注意

1. アームの締め付けが十分か確認してください。また、アームの取り付け方向は常に設置するデスクの上にアームがあるように取り付けてください、デスク外にアームが飛び出すような設置は決して行わないでください。

2. 取り付けの際はポール部分が垂直になるように取り付けてください。
ポールが傾いている等、垂直以外の角度での取り付けは非常に危険です。**取り付けできない例**

3. デスクに取り付ける際はしっかりとクランプの奥までデスクを挿し込み、隙間がないことを確認してから取り付けてください。
右図のようなデスクには決して取り付けしないでください
・取り付けするデスクの天板にクランプが隙間なく収まらない
・クランプが一番奥まで差し込めない
・クランプの内面の上側、下側がデスクと全て接しない

2b ポールの組み立て / デスクへの固定方法 (グロメット方式)

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①～③)

① ※プラスドライバーは付属してありません。

部品 A

部品 B

※プラスドライバー
をご使用いただき
左図のようにクラ
ンプを分解して
パーツを取り出し
てください。

部品 A 部品 B

取り付けに使用する部品

②

六角
5mm

ポール固定ネジ

グロメット
パーツ

ポール

② ポールとグロメットパーツを上図のように
組み合わせてください。

①グロメット方式で固定する場合、クランプから一部共用部品を取り外す必要があります。
上図の通り、クランプからネジを外し、グロメット取り付けに使用する部品を 取り外してください。

③

20-80mm

部品 A

部品 B

③左図を参照に、取り付けたいデスクを挟み
①で取り外した部品 A と部品 B を組み合わせて
取り付けてください。

グロメットパーツを通すためには
10mm 以上の穴がデスク側に必要となります。
穴が大きすぎる (40mm 以上) 場合は
固定ができませんのでご注意ください。

3 アームの取り付け方法

組み立てたポール部分をクランプまたはグロメット方式でデスクに固定した後は、下記の手順で
アームを取り付けてください。

アーム

ケーブル
ガイド A

ケーブル
ガイド B

①

②

六角
5mm

取り付けたいポールに対して、上図を参照に
アームを取り付けてください。
六角レンチでアームを固定する際は強い力で
しっかりと締めつけてください。

固定ネジは強い力でしっかりと締め付け、固定してください。
また、定期的にネジの緩みがないか確認をし、緩んでいる場合はネジの締め直しを行ってください。

4 VESA金具取り付け方法

下記の1-4の注意事項をご確認の上、VESA金具固定ネジが上にくるようにして、
VESA金具を取り付けてください。お使いのモニタに合わせて、ネジの径(M4)と
ネジの長さ(12または30mm)をお選びください。

1. ネジは 75x75/100x100 モニタに対応するそれぞれの一般的なネジを付属しております。
付属のネジが合わない場合は、ネジの強度に十分注意の上、市販の対応するものを
ご購入ください。

2. 使用するネジはご使用されるモニタによって異なります。取扱説明書を確認したり
メーカーに問い合わせる等、取り付け可能なネジの情報を入手してから取り付けください。

3. 本製品は VESA 取り付け面が平らなモニタ用に作られております。
曲面モニタ等、VESA の取り付け面が平らではないモニタは
使用できないことがありますので、お取り付け前に取り付け面を
お確かめください。

4. ネジの取り付けが強すぎるとモニタを破損し、弱すぎると固定がしっかりできず脱落する
恐れがあります。また、取り付け時のモニタやネジの破損については弊社は一切の責任を
負いかねますので、取り付け時は慎重に作業をしてください。

4 VESA金具取り付け方法 続き

VESA 金具

六角
5mm

【VESA金具取り付け例】

①12mmのネジを使用
12mmのネジで金具を止める際は
ネジを締めすぎないように
ご注意ください。

②30mmのネジを使用
30mmのネジで金具を止める際は
付属のワッシャーをご使用く
ださい。

※ネジを締めすぎないよう
ご注意ください。

製品の説明書に記載された以外の使用方法および注意事項に
反するお取り扱いによって生じた故障の場合は
弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5 アームの固さ調節方法

モニタを取り付ける前と後には、必ずチルト角のネジ調節を行ってください。

チルト角
調節ネジ

六角
5mm

ネジの調節方法は以下の通りです。

ネジを締める → 時計回り
ネジを緩める → 反時計回り

・本製品は左図のチルト角調節ネジのみ調節が可能です。
(モニタを支える部分です。基本的には締める形になります)

・その他の六角レンチネジはモニタを付けた際に
脱落しないよう、ネジロック材等でしっかりと
固定されています。

・モニタを取り付ける前に
(もしくは取り付け後、前に傾くようであれば)
取り付けたモニタが傾かないよう、六角レンチ(5mm)を
使用し、しっかりと締めつけてください。
※取り付けのモニタが27インチ以上/4～5kg以上の
場合は基本的にネジを締める必要があります。

・締め付けが緩いとモニタが急に倒れる可能性が
ありますのでご注意ください。

緩みがないよう、しっかりと固定してください。

6 モニタの取り付け方法

VESA 金具を固定したら、下図をご確認の上、アームにモニタを取り付けてください。

VESA
ネジカバー

六角
3mm

調節ネジ

①VESA金具のスライドとスタンド側の
スライドを合わせ、上から取り付けてください。
※2人で取り付けることを推奨します。

②もし、モニタの高さを微調整したい場合は
六角レンチ3mmを使って調節ネジの高さを
調節してください。最後にVESAネジカバーを
モニタが外れないように必ず取り付け
てください。

③取り付け後、前に傾くようであれば
六角レンチ(5mm)を使用し、チルト角調節ネジを
しっかりと締めつけてください。

緩みがないよう、しっかりと固定してください

④左右2枚のモニタのメーカー/型番が異なり、
並べた際に左図のように高さが異なってしまう
場合は調節ネジの高さを変える事で片方で
約5mm程度は高さをが可能です。

7 ケーブルガイド

ケーブルガイドは左図を参照に
ご使用ください。